**HORIZON CHIMIQUE**
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL • PROTECTION DE FAÇADES • ISOLATION THERMIQUE

# GÉOTEXTILE GEOTEX 60-25CM*50M

*GEOTEX 60- 25 cm est un géotextile non tissé, léger, performant et résistant, conçu pour renforcer et protéger les structures dans les systèmes d'étanchéité ou de revêtement.*

## PRÉSENTATION

Fabriqué selon des normes européennes et américaines strictes, GEOTEX 60-25 combine une faible masse surfacique avec une excellente résistance mécanique. Il est utilisé comme couche de renfort, de filtration ou de séparation dans des applications d'étanchéité, de terrassement et de construction.

## DOMAINES D'EMPLOI

Renfort dans les systèmes d'étanchéité liquide (SEL).
Support pour membranes d'étanchéité bitumineuses ou synthétiques.
Protection mécanique de revêtements.
Séparation et filtration dans les travaux de voirie ou de terrassement.
Applications dans les toitures, parkings, bassins, fondations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | blanc |
| **Densité** | 60g/m² |

## AVANTAGES

- Léger et facile à manipuler (60 g/m²).
- Excellente résistance à la traction (jusqu'à 70 N/5 cm).
- Bonne élasticité : allongement jusqu'à 80 %.
- Stabilité thermique élevée (point de ramollissement à 230 °C).
- Conforme aux normes EN 29073, EN ISO 9863-1, ASTM D4632, ASTM D4533.
- Tolérances contrôlées et qualité reproductible.

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des supports :**

Support propre, sec et sans aspérités.

Dépoussiérage ou nettoyage recommandé si appliqué entre couches de résine ou sur surfaces à étancher.

**Application :**

Température ambiante : entre 5°C et 35°C.

Éviter les poses par temps de pluie ou vent fort.

Appliquer sur support stable et correctement préparé.

**Consommation :**

Variable selon le projet.

En général : 1,05 m²/m² en tenant compte des recouvrements.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Nettoyage des outils :**

Aucun nettoyage requis pour le GEOTEX lui-même.

Nettoyer les outils de pose ou d'encollage selon les produits utilisés (résines, colles…).

**Stockage & Conservation :**

Stocker à l'abri du soleil direct, de l'humidité et des sources de chaleur.

Conserver dans l'emballage d'origine, à plat ou en rouleau vertical.

Durée de conservation : illimitée en conditions normales.

**Sécurité & Précautions :**

- Manipuler avec des gants en cas de coupe.
- Produit non dangereux, sans émission toxique.
- Aucun pictogramme de sécurité requis selon les réglementations en vigueur.