HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • PROTECTION DE FAÇADES

HORI-CLOTURE ETANCHE

HORI-CLOTURE ETANCHE est une peinture acrylique imperméabilisante en phase aqueuse ,destinée à protéger durablement les murs et les clôtures contre l'humidité , les infiltrations d'eau et les intempéries .

PRÉSENTATION

HORI-CLÔTURE ÉTANCHE est une peinture acrylique imper-méabilisante en phase aqueuse, formulée pour protéger les murs extérieurs, les clôtures et les façades contre l'humidité, les infiltrations d'eau de pluie et les intempéries.
Elle forme un film continu qui adhère aux supports minéraux (béton, enduits ciment) et résiste aux fortes températures.
S'applique au rouleau, au pinceau ou au pistolet, en deux couches, par une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
En système façade, elle s'utilise après le primaire HPE et le traitement des fissures au HORIFLEX 110.

DOMAINES D'EMPLOI

Murs extérieurs
Clôtures en béton
Enduits ciment
Façades

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.25 environ
Extrait Sec	environ 55
T° d'Application	5°C à 35°C
Temps de séchage	24 h
Rendement / Consommation	0,25 kg/m² par couche

AVANTAGES

- Excellente imperméabilisation .
- Haute résistance aux intempéries .
- Bonne adhérence sur supports minéraux .
- Protection durable contre l'humidité .
- Application facile au rouleau ,pinceau ou pistolet
- Bonne résistance aux hautes températures

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

le support doit être :

propre

sec

solide

dépoussiéré

exempt de graisse ,huile et parties non adhérentes

Application :

1. Préparer le support : propre, sec, solide, dépoussiéré.
2. Traiter au préalable les fissures au mastic HORIFLEX 110 et appliquer le primaire HPE sur les supports poreux.
3. Bien mélanger le produit avant emploi.
4. Appliquer une première couche au rouleau, au pinceau ou au pistolet.
5. Laisser sécher environ 24 h, puis appliquer la seconde couche.

Conditions : appliquer entre 5 °C et 35 °C, éviter la pluie et le plein soleil sur un mur surchauffé.

Consommation :

0,25 kg/m² par couche, soit environ 0,5 kg/m² pour les deux couches recommandées (variable selon la porosité du support).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils (rouleaux ,pinceaux , brosses et pistolets) à l'eau claire immédiatement après utilisation, avant le séchage du produit . Une fois le produit sec ,le nettoyage ne peut être effectué que par les moyens mécaniques

Stockage & Conservation :

conserver le produit dans son emballage d'origine ,bien fermé , à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité .te

Sécurité & Précautions :

- ! Tenir hors de portée des enfants .
- ! éviter le contact avec les yeux et la peau .
- ! en cas de contact ,rincer immmédiatement et abondamment à l'eau .