HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

REVÊTEMENTS DE SOL • MORTIERS SPÉCIAUX

HORICOLLE PARQUET

Colle hybride élastique haute performance pour parquet

PRÉSENTATION

Horicolle Parquet est une colle monocomposante hybride à base de polymères modifiés, spécialement conçue pour le collage de tous types de parquets.
Elle offre une excellente élasticité, une forte adhérence et une durabilité élevée, même sur supports difficiles.

DOMAINES D'EMPLOI

Pose de parquet massif
Parquet contrecollé
Parquet stratifié compatible collage
Sols chauffants (eau ou électrique)
Supports absorbants et non absorbants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Beige / Brun
Densité	~1.6 – 1.8 g/cm³
Temps Ouvert	30 – 45 minutes
Temps de Prise	24 – 48 heures
T° d'Application	+5°C à +35°C
Consommation	800 à 1200 g/m²
Résistance Thermique	adaptée aux sols chauffants

AVANTAGES

- Haute adhérence initiale et finale
- Élasticité permanente (absorption des mouvements du bois)
- Sans solvants, sans odeur forte
- Faible émission COV
- Compatible plancher chauffant
- Application facile (spatule crantée)
- Réduction des bruits de pas

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Le support doit être propre, sec, sain et plan.
- Éliminer la poussière, les parties non adhérentes, les traces de graisse et de colle ancienne.
- Rattraper les défauts de planéité avant la pose : la colle n'est pas un ragréage.
- Sur plancher chauffant, couper le chauffage avant la pose selon les recommandations du fabricant du plancher.
- Stocker le parquet dans la pièce avant la pose pour qu'il se mette à température.

Température d'application : +5 °C à +35 °C.

Application :

Le support doit être propre, sec, sain et plan
Appliquer la colle avec une spatule crantée
Poser le parquet dans le temps ouvert
Presser fermement les lames
Respecter les joints de dilatation

Consommation :

800 à 1200 g/m² (selon spatule)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Produit frais : nettoyage avec chiffon sec ou solvant adapté
Produit durci : élimination mécanique

Stockage & Conservation :

12 mois dans son emballage d’origine fermé
Stocker à l’abri de l’humidité et de la chaleur

Sécurité & Précautions :

! Produit non dangereux selon usage normal

! Porter des gants lors de l’application

! Consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité)