HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • PROTECTION DE FAÇADES

HORIFLEX-100 5KG

HORIFLEX 100 est un mastic acrylique blanc, élastique et imperméable, conçu pour renforcer les joints, fissures et coins entre divers supports. Il offre une excellente adhérence, une résistance aux UV et aux conditions extrêmes, tout en étant facile à appliquer et à peindre.

PRÉSENTATION

Mastic élastique blanc crémeux à base acrylique
Pour renforcement des coins et les intersections entre deux supports.
Forme un joint parfaitement élastique et imperméable.
Présente une excellente résistance aux rayons UV et aux températures extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

Joints et fissures murales.
Extérieur et intérieur.
Renforcement des coins et entre deux supports collés.
Bonne finition avant peinture.
Étanchéité des appuis en bois, verre, métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.4 ± 0.1 g/cm³
Temps de séchage	entre 4 à 24h
Rendement / Consommation	8 à 10 mètres linéaires / kg

AVANTAGES

- Économique et facile à appliquer.
- Adhère parfaitement sur tous les supports.
- N’est pas affecté par le rayonnement UV.
- Résiste aux conditions extrêmes (zones au bord de la mer et zones industrielles).
- Conserve son élasticité.
- Stockage pratique avec durée de vie prolongée

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Les supports doivent être secs, dépourvus de poussière et de substances graisseuses.

Appliquer le produit avec un pinceau verticalement ou horizontalement, puis faire le lissage en suivant la direction du joint

Application :

Pour garantir une performance optimale du HORIFLEX 100, suivez ces recommandations simples :

Appliquer sur des supports secs, propres et sans traces de poussière ou de graisse.

Utiliser une brosse pour une application verticale ou horizontale selon le besoin.

Lissage dans le sens du joint pour une finition propre et homogène.

Effectuer l'application par temps modéré, à l'abri du gel et du soleil direct.

Laisser sécher entre 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.

Astuce pro : Pour un rendu parfait, évitez d'appliquer sur surfaces humides ou sous forte chaleur.

Consommation :

Le rendement du HORIFLEX 100 dépend de la nature et de la largeur des joints, mais en moyenne :

8 à 10 mètres linéaires par kilogramme,

(pour un joint standard d'environ 5 mm de largeur sur 5 mm de profondeur).

Le rendement peut varier selon l'absorption et l'état du support

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

Stockage & Conservation :

Stable pour 2 ans s'il est conservé dans son emballage original, protégé contre le gel et la lumière directe du soleil

Sécurité & Précautions :

- ! Port de gants recommandé lors de l'application.
- ! Éviter le contact prolongé avec la peau. Se laver les mains après usage.
- ! En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
- ! Protéger du gel et de la chaleur excessive.
- ! Ne pas ingérer.
- ! Garder hors de portée des enfants