HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL

HORIFLEX L10

Mastic acrylique étanche et élastique en forme de L, appliqué en deux couches pour renforcer les coins dans les zones humides. Excellente résistance à l'eau, aux UV et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

HORIFLEX L10 est un mastic acrylique étanche et élastique, en forme de L, conçu pour le renforcement des coins dans les zones humides. Il forme une membrane imperméable résistante à la pression d'eau, aux UV et aux conditions extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

Renforcement des coins et intersections dans les salles d'eau, caves, sous-sols et autres zones humides, avant application d'un système d'étanchéité ou de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.5 ±0.1 g/cm³
Temps de séchage	6 à 24 h
Rendement / Consommation	15 à 20 m linéaires / kg

AVANTAGES

- Peut être peint, facile à appliquer, économique
- Très bonne adhérence sur tous supports
- Conserve son élasticité dans le temps
- Résistance aux UV et aux environnements agressifs

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Support sec, propre, exempt de poussière, graisse ou tout contaminant.
Application à la spatule, directement dans la fissure en suivant son tracé.
Appliquer par temps sec, à température ambiante.
Éviter toute application en cas de pluie, de fort ensoleillement ou de vent fort.

Application :

1. Préparer le support : sec, propre, sans poussière ni graisse.
2. Appliquer une première couche de HORIFLEX L10 à la spatule dans l'angle (liaison voile/radier, mur/sol), en forme de L, d'environ 10 × 10 cm à 15 × 15 cm.
3. Laisser sécher (6 à 24 h selon la température), puis appliquer la deuxième couche.
4. L'épaisseur finale visée est de 0,5 à 1,5 mm : elle forme une membrane armée qui accompagne les micro-mouvements de la structure.
5. Traiter de la même façon les pourtours des pièces à sceller (projecteurs, skimmers, bondes) en piscine.

Rendement indicatif : environ 10 mètres linéaires par kg en deux couches.

Consommation :

Rendement moyen : environ 10 mètres linéaires / kg en deux couches.
Peut varier selon la rugosité du support et l’épaisseur appliquée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l’eau claire immédiatement après usage.

Stockage & Conservation :

Stable 2 ans dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et de la lumière directe.

Sécurité & Précautions :

- ! Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- ! Porter des gants et des lunettes de protection pendant l’application.
- ! Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- ! Tenir hors de portée des enfants.
- ! En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin si nécessaire.
- ! Ne pas ingérer le produit.