HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ISOLATION THERMIQUE

HORITHERM

Peinture thermique intérieure anti condensation destinée à réduire l'humidité , prévenir les moisissures et améliorer le confort thermique des pièces humides.

PRÉSENTATION

HORITHERM Anti-Condensation est une peinture isolante spécialement formulée pour les surfaces intérieures sujettes à la condensation . Grâce à sa technologie thermique , elle limite la formation d'eau sur les murs et plafonds tout en protégeant les supports contre l'humidité et les moisissures.

DOMAINES D'EMPLOI

Produit recommandé pour :
Salles de bains
Cuisines
Sous-sols
Buanderies
Murs froids
Plafonds exposés à l'humidité
Application sur :
Béton
Enduit
Plâtres
Anciennes peinture adhérentes
Cloisons intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	0.7
Extrait Sec	63
Temps Ouvert	120
Temps de Prise	24 h
T° d'Application	+5 à 35° c
Consommation	0.750
Résistance Thermique	-20° à 80 ° C
Temps de séchage	120 MIN
Rendement / Consommation	0.25 L /m² /couche

AVANTAGES

- Réduit la condensation
- Protège contre l'humidité
- Limite les moisissures
- Améliore le confort thermique
- Bonne adhérence sur supports intérieurs
- Application facile au rouleau ou à la brosse
- Finition mate blanche

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Le support doit être propre , sec et sain

Eliminer poussières , graisses et parties non adhérentes

Traiter les moisissures avant application

reboucher fissures et imperfections si nécessaire

Poncer légèrement les anciennes peintures brillantes

Application :

Bien mélanger avant utilisation

Application au rouleau , pinceau ou pistolet

Appliquer en 2 couches croisées

Respecter le temps de séchage entre couches

Consommation :

Consommation moyenne :

environ 0.25 L /m² selon la porosité du support.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau propre .

Stockage & Conservation :

Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé

Stocker à l'abri du gel ,de la chaleur et de l'humidité .

Durée de stockage recommandée : 12 mois

Sécurité & Précautions :

- ! Tenir hors de portée des enfants
- ! Eviter le contact avec les yeux et la peau
- ! Utiliser dans des zones vantillées
- ! Porter gants et lunettes de protection si nécessaire
- ! Ne pas rejeter les résidus dans les égouts